VISEC UD03 micro

Punktdosierung mit höchster volumetrischer Genauigkeit

BESCHREIBUNG:

Bei diesem Produkt handelt es sich um die zur jeweils baugleichen Stator-Serie passende Rotor-Unit. Die eingängige Rotor-Unit liefert bei verschiedensten Förderaufgaben und unterschiedlichsten Medien perfekte Ergebnisse. Die Beschichtung der biegsamen Welle ist extrem flexibel und widerstandsfähig.

Standardmäßig verwenden wir für unsere Rotoren Edelstahl 1.4571 (V4A) - hartverchromt und feingeschliffen. Die Antriebseinheit ist am Dichtungssitz hartverchromt und drallfrei geschliffen, die Lager sind aufgepresst, das Beschichtungsmaterial ist „hi-tec".

TECHNISCHE DATEN:

Abmessung (Rotor x Länge)	Ø2,1 mm x 108,1 mm
Gewicht	ca. 35 g
Oberfläche Rotor	hartverchromt
Beschichtungsmaterial	hi-tec
Standardmaterialien Rotoren	Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4404
Alternativ-Material Rotoren	1.4539
Artikel-Nr.	P21.UD03

Für spezielle Anwendungen steht das Alternativ-Material für Rotoren zur Verfügung:

- Nichtrostender superaustenitischer Stahl - 1.4539
  Für organische und anorganische Säuren

Alle genannten Marken und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber bzw. Hersteller und werden hier nur verwendet, um die Bestimmung und Eignung der VISEC-Produkte zu verdeutlichen.

SEC Compounds GmbH
Special Elastomer Compounds
Karl-Arnold-Straße 28
D-73230 Kirchheim-Teck
info@sec-compounds.com
www.sec-compounds.com